



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SCANIA R440 A4X2NA

КАБИНА

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CR20H
Подвеска кабины	механическая HD
Внутреннее оборудование	
Сиденье водителя	premium
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Обивка сиденья водителя	велюр черный
Сиденье пассажира	складное
Подогрев сиденья пассажира	без подогрева
Обивка сиденья пассажира	велюр черный
Места для отдыха	нижнее спальное место 800 - 1000 мм, раздвижное; верхнее спальное место 800 мм
Места для хранения	в боковых стенках кабины слева и справа, холодильник
Кондиционер	с автоматическим управлением и подогревом
Отопитель	WTA для кабины и двигателя, 6 кВт
Информационно-развлекательная система	2 DIN с 7-дюймовым экраном Premium
Подготовка для FMS (мониторинг автопарка)	есть
Световые приборы	
Тип головных ламп	LED
Противотуманные фары	с фарами

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель	
Модель	DC 13 153 440 л.с.
Экологический стандарт	Euro 5
Система впрыска топлива	PDE
Макс. крутящий момент, Нм	2300
Моторный тормоз	с ограничителем белого дыма
Сцепление	
Тип сцепления	автоматическое, с защитой от пробуксовки
Коробка передач	
Тип коробки передач	GRS905
Главная передача	
Модель главной передачи	R780
Блокировка дифференциала	с блокировкой
Главное передаточное число	2,92

ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	4X2
Максимально допустимая нагрузка на передний мост, кг	8000
Максимально допустимая нагрузка на задний мост, кг	11500
Колесная база, мм	3750
Передняя подвеска, тип рессор	3X29 параболические
Задняя Подвеска	пневматическая

Шины и диски	
Размер колесных дисков	22.5X9.00
Размер шин передней и задних осей	315/70 R22.5
Шины	Michelin
Топливная система	
Топливный бак, dm ³	слева, 600; справа, 500
Бак для мочевины, установленный на правой стороне, dm ³	80
Топливный фильтр-влагоотделитель	фильтр-влагоотделитель с подогревом
Тормозная система	
Управление тормозной системой	EBS
Тип тормозных механизмов	дисковые тормоза
Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи, Ач	230
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия
Генератор, А	130