



# СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SCANIA P440 A4X2NA

## КАБИНА

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CP20N
Подвеска кабины	механическая HD
Внутреннее оборудование	
Сиденье водителя	medium B
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Обивка сиденья водителя	тканое и трикотажное полотно
Сиденье пассажира	складное
Подогрев сиденья пассажира	без подогрева
Обивка сиденья пассажира	тканое и трикотажное полотно
Места для отдыха	нижнее спальное место 800 mm, фиксированное
Места для хранения	выдвижной ящик под спальным местом
Кондиционер	с автоматическим управлением и подогревом
Отопитель	WTA для кабины 3кВт
Информационно-развлекательная система	2 DIN с 5-дюймовым экраном
Подготовка для FMS (мониторинг автопарка)	есть
Световые приборы	
Тип головных ламп	H7
Противотуманные фары	с фарами

## СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель	
Модель	DC 13 153 440 л.с.
Экологический стандарт	Euro 5
Система впрыска топлива	PDE
Макс. крутящий момент, Нм	2300
Моторный тормоз	с ограничителем белого дыма
Сцепление	
Тип сцепления	механическое, с защитой от перегрузки
Коробка передач	
Тип коробки передач	GRS905
Главная передача	
Модель главной передачи	R780
Блокировка дифференциала	с блокировкой
Главное передаточное число	3,08

## ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	4X2
Максимально допустимая нагрузка на передний мост, кг	7500
Максимально допустимая нагрузка на задний мост, кг	11500
Колесная база, мм	3750
Передняя подвеска, тип рессор	3X29 параболические
Задняя Подвеска	пневматическая

<b>Шины и диски</b>	
Размер колесных дисков	22.5X9.00
Размер шин передней и задних осей	315/70 R22.5
Шины	Michelin
<b>Топливная система</b>	
Топливный бак, dm <sup>3</sup>	слева, 600
Бак для мочевины, установленный на правой стороне, dm <sup>3</sup>	80
Топливный фильтр-влагоотделитель	фильтр-влагоотделитель с подогревом
<b>Тормозная система</b>	
Управление тормозной системой	EBS
Тип тормозных механизмов	барabanные тормоза
<b>Электрооборудование</b>	
Аккумуляторные батареи, Ач	230
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия
Генератор, А	100